

**PROLINE DURACOLOR
EZ-ACCENT TINTAS ACRILICAS A BASE DE AGUA**

BENEFICIOS:

- Tinta Acrilica a base de agua – translucida
- Diseñada para acentuar cualquier superficie de concreto decorativo
- Fácil y rápido de aplicar con variedad de técnicas
- Disponibles 15 colores estándar; Proline tiene la capacidad de igualar cualquier color de su preferencia

DESCRIPCION • Proline Duracolor EZ-Accent es una tinta acrílica a base de agua que está especialmente formulada para decorar cualquier tipo de estampado de concreto y/o superficie de concreto. Nuestra tinta translúcida está especialmente diseñada para unirse sobre el color base que ya ha sido aplicado. EZ-Accent es fácilmente aplicado para decorar sobre áreas planas, superficies verticales y piedras falsas; acentúa colores y crea variaciones de toques naturales. Nuestros 15 colores primordiales en la rama de EZ-Accent pueden ser mezclados para crear colores únicos, con resultados variados.

ALMACENAJE • Guardar en un área fresca y seca, temperaturas menores a 120F. La durabilidad del producto es aproximadamente 2 años; si se mantiene apropiadamente sellado la durabilidad puede extenderse.

COVERTURA • Un galón de EZ-Accent cubre aproximadamente 20-40 mt2. La cobertura varía dependiendo del efecto final deseado.

APLICACION • Proline EZ-Accent, viene en presentación de un galón. Debe ser agitado antes y periódicamente durante su uso. EZ-Accent es una tinta para concreto que esta diseñada para ser translucida; su efecto consiste en acentuar el color base que fue aplicado. Se sugiere humedecer la superficie antes de su aplicación. No se debe de aplicar en demasiada cantidad sobre la misma área. No tema en experimentar con este producto. En grandes áreas, se obtienen mejores resultados si el producto es aplicado con un rociador de volumen alto y presión baja. También puede ser aplicado con una variedad de técnicas; incluyendo rodillo, brocha, esponja, o trapo. Agua puede ser rociada durante la aplicación del color para unir y suavizar los diversos colores anteriormente aplicados. Para obtener un mejor resultado es importante aplicar sobre concreto no sellado; al igual, se adhiere a superficies de concreto anteriormente selladas, y en superficies con selladores que no sean a base de silicón. Este producto puede removerse fácilmente con agua mientras esté fresco, pero en áreas secas se ocupará un removedor de pintura.

GARANTIA • Este producto esta garantizado para ser de calidad uniforme dentro de las tolerancias razonables de manufactura. Proline no tiene control sobre el uso de este producto, por lo tanto, no existe garantía expresada, implicada, o que pueda emplearse en los efectos o resultados del mismo. De cualquier manera, la responsabilidad del fabricante será limitada en el reembolso total de la compra o el reemplazo de producto; siempre y cuando se demuestre que ha sido defectuoso. El usuario debe responsabilizarse en la determinación del uso del producto, al igual debe asumir los diversos riesgos que conlleva.

PRECAUCION • Antes de usar este producto, el usuario deberá leer la hoja de indicaciones de Proline Duracolor Technical Data Sheet y MSDS. Evite el contacto con los ojos y la piel. Use protección para los ojos y guantes para proteger la piel.

NO DEJAR AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

INGREDIENTES TOXICOS: Información de fabricante en sección 313:

Este producto contiene los siguientes químicos sujetos al reporte requerido de la Sección 313 del Planeamiento de Emergencia y Comunidad Right to Know Act de 1986 y de 40 CFR 372.

PRECAUCIONES DE USO • NO INGERIR. Evite contacto con los ojos y la piel. Cerrar contenedor después de cada uso. Usar guantes y mandíl para proteger la piel; lentes protectores para proteger los ojos. Recuerde asearse adecuadamente después que haya tenido contacto con este producto.

PRIMEROS AUXILIOS E INFORMACION DE EMERGENCIAS • Teléfono de emergencia (800)424-9300

OJOS: NO TALLE SUS OJOS: Mientras mantiene los párpados abiertos, enjuague con abundante agua por aproximadamente 15 minutos. Si la irritación continúa, se requiere atención médica.

INHALACION: Tomar aire fresco.

INGESTION: No debe causar un significativo problema digestivo. En caso de accidentalmente ingerir una gran cantidad, tome mucha agua e induzca el vómito. Atención médica es precisa.

PIEL: Lavar con agua y jabón. Remueva ropa y zapatos contaminados; no deben ser usados hasta que se limpien adecuadamente. Si presenta una fuerte irritación; asistencia médica será necesaria.

EN CASO DE FUEGO: Este producto no es flamable. Usar precauciones normales sin importancia del producto.

EN CASO DE DERRAMES: Recoger líquido derramado, poner en contenedor. No tirar en ríos, lagos, océanos, o drenajes.

INFORMACION DE REACTIVIDAD • Este producto es estable bajo normas condicionales normales. Lentamente se hidrata sin presentar ninguna reacción peligrosa. Este producto reacciona ácidos orgánicos e inorgánicos (oxidantes fuertes) para formar el gas de dióxido de carbono. Este producto produce una descomposición sin presentar alteraciones tóxicas. Prevención: Ninguna Materiales no recomendados: Ácidos orgánicos e inorgánicos (oxidantes fuertes).

Clasificación D.O.T – No Tóxico. No Requerido. Clase 55

Salud 1

Flamabilidad 0

Reactividad 0



www.ConcretoDecorado.com

Tel: (33) 36-01-32-19 o (33) 31-10-04-44